



SMART IDEAS FOR CLEVER PEOPLE



Brutto **CENÍK** **2026**

TECHNIKA VODY

FILTRAČNÍ TECHNIKA

REGULACE TLAKU

SYSTÉMOVÉ ROZDĚLOVAČE

BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY



CERTIFICATE

for a quality management system according to ISO 9001

SQ-9001BM6003

The company



Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich

*has introduced and applies a management system for all companies and sites
listed on the enclosure*

Scope/s:

**distribution, construction, development, production and installation of safety
and control valves for water supply, heating systems and industrial
application**

Compliance with the requirements of the following standards was verified in a certification procedure:

DIN EN ISO 9001:2015 (November 2015)
Quality management systems - requirements

This certificate is valid from 15.09.2024 to 14.09.2027

08.10.2024 Pö A



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

1 ► TECHNIKA PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



1.1 Filtry POU max 7315 pro jedno odběrové místo

► Filtr pro jedno odběrové místo s průplachem a 3 stupně filtrace odstraní veškeré nečistoty do 20 micronů, dusičnany, dusitany, živé a mrtvé bakterie. FILTR POU připraví v domácnosti dokonalou pramenitou vodu!

bez výtokové armatury	7315.10.005	5 663 Kč
s výtokovou armaturou	7315.10.006	7 301 Kč
Výměnná filtrační patrona pro filtry POU	7315.00.910	2 847 Kč



1.2 Filtr TRIO DFR/LS Connect 2425 (filtr s hlídáním proti vodovodní škodě)

► Filtr s poloaut. zpětným proplachem, redukčním vent. a detektorem úniku vody. Detektor je plně elektronicky nastavitelný, monitoruje vodovodní systém a uzavře v případě havárie! Konektivita WIFI a LAN, SYR Connect System App zdarma. Připojení příruba: DN20, DN25, DN32, MAX průtok 3,6m³/h při Δp 1,1bar

Poznámka: nutno doplnit připojovací přírubou strana 6, kapitola 2.13!

Filtr TRIO DFR/LS	2425.00.000	23 329 Kč
-------------------	-------------	-----------



1.2 SafeTech+ Connect 2422 (chrání proti vodovodní škodě + monitoring)

► Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá proti vodovodní škodě a monitoruje domovní vodovodní systém. Kontinuálně měří průtok, tlak, teplotu a určuje tvrdost vody. Pokud SafeTech zaregistruje neobvyklý odběr přesahující nastavené veličiny, zavře integrovaný uzávěr a zabrání škodě. monitoruje mikro-úniky vody např. kapající kohoutek či protékající WC.

Během samoučící fáze sleduje vzorce spotřeby v domácnosti a umožní snadné nastavení zařízení. Konektivita WIFI, SYR Connect Aplikace zdarma.

Možnost instalace filtru DRUFI+ FR nebo DFR str. 4, kapitola 2.3 a 2.4!

Možnost připojit bezdrátové podlahové senzory SafeFloorConnect 2422.

Připojení příruba: DN20, DN25, DN32, MAX průtok 6m³/h při Δp 1bar

Poznámka: nutno doplnit připojovací přírubou strana 6, kapitola 2.13!

SafeTech+ Connect	2422.00.010	28 038 Kč
-------------------	-------------	-----------



1.4 SafeTech Connect 2422 (chrání proti vodovodní škodě + monitoring)

► Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá proti vodovodní škodě a monitoruje domovní vodovodní systém. Kontinuálně měří průtok, tlak, teplotu a určuje tvrdost vody. Pokud SafeTech zaregistruje neobvyklý odběr přesahující nastavené veličiny, zavře integrovaný uzávěr a zabrání škodě. monitoruje mikro-úniky vody např. kapající kohoutek či protékající WC.

Během samoučící fáze sleduje vzorce spotřeby v domácnosti a umožní snadné nastavení zařízení. Konektivita WIFI, SYR Connect Aplikace zdarma.

Možnost připojit bezdrátové podlahové senzory SafeFloorConnect 2422.

Připojení: šroubení závit DN20, DN25, DN32, MAX průtok 7,7m³/h při Δp 1,0bar

SafeTech Connect	DN20	2422.20.200	22 885 Kč
SafeTech Connect	DN25	2422.25.200	23 329 Kč
SafeTech Connect	DN32	2422.32.200	23 704 Kč

SafeFloor Connect podlahový WIFI senzor	2422.00.200	3 938 Kč
---	-------------	----------

2 ► FILTRAČNÍ TECHNIKA

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
Systémy DRUFI – nová verze			
	► Proplach dle DIN EN 1717 ► Dodatečně možná montáž automatiky proplachu ► Nastavení optimálního proplachu ► UV ochrana proti bakteriím ► Montážní příruba k dispozici (nutno zvlášť objednat) viz. strana 6		
2.1 DRUFI DFR – A (automatika)			
	► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním a redukčním ventilem. ► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ► Manometr ► Interval zpětného proplachování 1h – 61 dní ► nutno instalovat přírubu viz. strana 6		
	DRUFI DFR – A (automatika)	2315.00.090	19 963 Kč
	2.2 DRUFI FR – A (automatika)		
	► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním ► Interval proplachování 1h – 61 dnů ► nutno instalovat přírubu viz. strana 6		
	DRUFI FR – A (automatika)	2315.00.091	17 905 Kč
	2.3 DRUFI DFR (poloautomatika)		
	► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním, ► redukčním ventilem ► nutno instalovat přírubu viz. strana 6		
	DRUFI DFR (poloautomatika)	2315.01.200	10 223 Kč
2.4 DRUFI FR (poloautomatika)			
	► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním a ► nutno instalovat přírubu viz. strana 6		
	DRUFI FR (poloautomatika)	2315.01.201	8 151 Kč
2.5 DRUFI DFF			
	► Svíčkový filtr s redukčním ventilem ► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ► K vybavení patří manometr ► nutno instalovat přírubu viz. strana 6		
	DRUFI DFF	2315.00.082	7 532 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.6 DRUFI FF ▶ Svíčkový filtr s paměťovým tlačítkem (memoryclip) bez ▶ redukčního ventilu ▶ nutno instalovat přírubu viz. strana 6 DRUFI FF	2315.00.083	5 737 Kč
	Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7		
	2.7 Náhradní filtr pro Drufi DFF a FF ▶ Síto z ušlechtilé oceli. Hustota síta 90/20 µm DN 20-32 90 µm DN 20-32 20 µm	2000.25.900 2000.25.960	2 168 Kč 2 168 Kč
	2.8 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika) ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem a ▶ redukčním ventilem ▶ nutno instalovat přírubu viz. 2.10 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50)	2315.01.202	25 460 Kč
	2.9 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika) ▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem ▶ nutno instalovat přírubu viz 2.10 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50)	2315.01.203	21 884 Kč
	2.10 Příruba pro DRUFI max DN 40 DN 50	2315.40.201 2315.50.201	6 923 Kč 7 903 Kč
	2.11 Automatika RSA 2316 ▶ Proplachová automatika pro filtry DRUFI a Drufi Max RSA 2316	2316.00.200	9 950 Kč
	2.12 Filtr přírubový ▶ Filtr pro přírubové připojení se zpětným průplachem. DN 65 DN 80 DN 100	6380.65.010 6380.80.010 6380.100.010	88 012 Kč 92 012 Kč 104 441 Kč

NEW VERSION


TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
2.13 Příruby pro připojení filtrů DRUFI			
2.13.1 Univerzální příruba			
	► Těleso z lisované mosazi. Oboustranné šroubení.		
	► Závit		
	DN 20	2315.20.200	2 151 Kč
	DN 25	2315.25.200	2 617 Kč
	DN 32	2315.32.200	3 159 Kč
2.13.2 Lisovaná příruba			
	► Těleso z červené mosazi. Oboustranně lisovaný spoj.		
	► Použitelný instalační systém Viega		
	22 mm	2315.20.025	2 379 Kč
	28 mm	2315.25.025	2 865 Kč
	35 mm	2315.32.025	3 458 Kč
2.13.3 Příruba HWS 2000			
	► Skládá se z jednosměrného ventilu se zkušebním systémem údržbového uzávěru		
	► (kulový kohout) vypouštění hlavního proudu a uzavěru vstupního a výstupního tlaku		
	► pro manometr.		
	► Závit		
	DN 20	2000.20.015	4 996 Kč
	DN 25	2000.25.015	5 546 Kč
	DN 32	2000.32.015	6 214 Kč
2.13.4 Uzavírací krytka na příruby			
	► až do DN 32. Z umělé hmoty, dodávky s upevňovacím šroubením a O-kroužkem.		
	DN 20-32 Odolné tlaku do PN16	2320.00.901	756 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.14 Filtr Duo DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou		
	► otočnou přírubou		
	DN 20	2314.20.000	6 015 Kč
	DN 25	2314.25.000	6 268 Kč
	2.15 Filtr Duo HOT DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou		
	► otočnou přírubou použití na vodu do 80°C		
	DN 20	2314.20.004	8 474 Kč
	DN 25	2314.25.004	8 695 Kč
	2.16 Filtr Duo FR		
	► Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou		
	DN 20	2314.20.001	4 853 Kč
	DN 25	2314.25.001	5 094 Kč
	2.17 Filtr Duo HOT FR		
	► Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou		
	► použití na vodu do 80°C		
	DN 20	2314.20.005	6 641 Kč
	DN 25	2314.25.005	7 056 Kč
	2.18 Filtrační vložky pro filtry Duo		
	DN 20 - DN 25 vložka pro DUO FR/DFR	2350.00.903	2 175 Kč
	DN 20 - DN 25 vložka pro DUO HOT! FR/DFR	2340.00.900	1 646 Kč
	2.19 Nahradní patrona redukčního ventilu Duo		
	patrona redukčního ventilu Duo	0312.20.928	2 644 Kč
	2.20 Montážní klíče pro filtry DUO		
	DN 20 - DN 25 klíč pro DUO FR/DFR	2350.00.906	674 Kč
	DN 20 - DN 25 klíč pro DUO HOT! FR/DFR	2314.00.904	674 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.21 Filtr RATIO DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	DN15	5315.15.004	3 571 Kč
	DN20	5315.20.004	3 744 Kč
	DN25	5315.25.004	3 991 Kč
	2.22 Filtr RATIO FR		
	► Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	DN15	5315.15.005	2 458 Kč
	DN20	5315.20.005	2 629 Kč
	DN25	5315.25.005	2 873 Kč
2.23 Filtrační vložka pro filtry RATIO			
DN 20 - DN 25 vložka pro RATIO FR/DFR		5315.00.903	751 Kč
2.24 náhradní patrona redukčního ventilu RATIO			
patrona redukčního ventilu RATIO		5315.00.900	1 395 Kč
2.25 montážní klíč pro filtry RATIO			
DN 20 - DN 25 klíč pro RATIO FR/DFR		5315.00.902	594 Kč
 Ratio DFR HOT	2.26 Filtr RATIO HOT DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	► Použití na vodu do 80 °C		
	DN20	5315.20.002	4 875 Kč
 Ratio FR HOT	DN25	5315.25.002	5 032 Kč
	2.27 Filtr RATIO HOT FR		
	► Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	► Použití na vodu do 80 °C		
	DN20	5315.20.003	3 828 Kč
	DN25	5315.25.003	3 991 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtce 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

3 ► REGULACE TLAKU

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	► Pro media : voda, vzduch, nafta, neutrální kapaliny a plyny		



3.1 Redukční ventil 315 (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.000	3 099 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.000	3 265 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.000	3 775 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.000	5 392 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.000	10 085 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.000	11 478 Kč



3.1.1 Redukční ventil 315 AB (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C
- Montážní rozměry jako D06F

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.056	3 099 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.056	3 265 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.056	3 775 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.056	5 392 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.056	10 085 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.056	11 478 Kč



Poznámka: Pro všechny redukční ventily jsou k dispozici náhradní kartuše ceny na vyžádání dle typu redukčního ventilu

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

3.2 Regulátor tlaku 6243

- ▶ vstup. tlak max. 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 5 bar (6243.1), 4 – 8 bar (6243.2)
- ▶ provozní teplota max. 90°C
- ▶ indikace výstupního tlaku



6243.1

DN 15	6243.15.004	7 297 Kč
DN 20	6243.20.003	8 085 Kč
DN 25	6243.25.000	9 572 Kč
DN 32	6243.32.002	14 043 Kč
DN 40	6243.40.000	25 857 Kč
DN 50	6243.50.000	27 724 Kč

6243.2

DN 15	6243.15.006	7 297 Kč
DN 20	6243.20.005	8 085 Kč
DN 25	6243.25.002	9 572 Kč
DN 32	6243.32.001	14 043 Kč
DN 40	6243.40.001	25 857 Kč
DN 50	6243.50.001	27 724 Kč

3.3 Přírubový redukční ventil 6247

- ▶ indikace výstupního tlaku – není nutný manometr
- ▶ vyměnitelné patrony (bez demontáže)
- ▶ vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 6 bar, zvl. Provedení 8 bar
- ▶ provozní teplota max. 60°C, zvl. Provedení 90°C



DN 65	30 m3/h	6247.65.000	51 433 Kč
DN 80	36 m3/h	6247.80.000	69 556 Kč
DN 100	45 m3/h	6247.100.000	100 747 Kč

3.4 Redukční ventil 6203 pro průmyslové použití

- ▶ Vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ Výstupní tlak 1,5 - 5 bar (u 6203.1), nebo 4 - 8 bar (u 6203.2)
- ▶ Max. provozní teplota 110°C



6203.1

DN 15	6203.15.003	18 154 Kč
DN 20	6203.20.007	18 974 Kč
DN 25	6203.25.010	22 402 Kč
DN 32	6203.32.000	32 874 Kč

6203.2

DN 15	6203.15.005	18 154 Kč
DN 20	6203.20.008	18 974 Kč
DN 25	6203.25.011	22 402 Kč
DN 32	6203.32.001	32 874 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

3.5 Redukční ventil 0312 „COMPACT“

- kompaktní provedení, ideální pro ochranu zásobníků teplé vody
- integrovaný lapač nečistot a přípoj pro manometr

Vnitřní závit, PN16, nastavení 1,5 - 6bar, pracovní teplota max 70°C



DN 15	0312.15.250	2 170 Kč
DN 20	0312.20.250	2 416 Kč

3.5.1 Kartuše pro přírubový redukční ventil 6247



DN 65 - 100	6247.50.903	9 727 Kč
-------------	-------------	----------



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syrcz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

4 ► SYSTÉMOVÉ ODDĚLOVAČE

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
► Zamezují zpětnému nasávání nebo zpětnému toku nepitné vody do veřejné sítě pitné vody.			



4.1 Systémový oddělovač BA 6610

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně, montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z červené mosazi, nový model snadno rozebíratelný!

BA	DN 15	6610.15.000	11 354 Kč
BA	DN 20	6610.20.000	12 588 Kč
BA	DN 25	6610.25.000	13 634 Kč
BA	DN 32	6610.32.000	19 755 Kč
BA	DN 40	6610.40.000	24 120 Kč
BA	DN 50	6610.50.000	26 649 Kč



4.2 Systémový oddělovač BA mini 6625 (nový model)

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4, včetně, montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z mosazi a syntetického materiálu.
- servisní uzavírací armatury, průtok 1,27m³/hod při Δp 1,5bar
- Integrovaná STBA patrona umožňuje svislou i vodorovnou montáž!

BA	DN 15	6625.15.018	7 880 Kč
BA	DN 20	6625.15.019	8 469 Kč

4.3 Servisní materiál

Náhradní patrona pro BA 6610

BA	DN 15	6610.00.900	6 542 Kč
	DN 20 - DN 25	6610.00.901	9 947 Kč
	DN 32 - DN 50	6610.00.902	12 198 Kč

náhradní patrona pro BA MINI 6625

BA	DN 15 + DN 20	6625.15.903	4 482 Kč
----	---------------	-------------	----------

náhradní patrona pro CA 6800

CA		6800.00.903	3 166 Kč
----	--	-------------	----------



4.4 Systémový oddělovač CA 6800

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 3 včetně montáže před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 60°C.
- Těleso z červené mosazi.

CA	DN 15	6800.15.000	4 163 Kč
	DN 20	6800.20.000	4 622 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

5 ► BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO OHŘÍVAČE PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



5.1 Bezpečnostní sestava 4807

- pro ohříváče pitné vody s expansí nádobou
- slouží k zabezpečení uzavřených ohříváčů pitné vody do max. objemu 560 l.
- k vybavení patří průtoková aparatura se zabudovaným servisním uzavíráním
- průtoková membránová expansí nádoba (MAG) o jmen.objemu 12, event. 18l.

G $\frac{3}{4}$ MAG 12 l

4807.20.000

12 604 Kč

G $\frac{3}{4}$ MAG 18 l

4807.20.001

13 375 Kč

5.2 Bezpečnostní sestava SYRobloc 24

- pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli



DN 15

SUROVA MOSAZ:			Závit	
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar	0024.15.000	
	L 15mm	8 bar	0024.15.001	4 387 Kč
		10 bar	0024.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0024.15.009	
	L 22mm	8 bar	0024.15.010	4 626 Kč
		10 bar	0024.15.011	



DN 20

na rozdíl od DN 15
obsahuje druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno dle EN 1717

SUROVA MOSAZ:			Závit	
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0024.20.000	
	L 22mm	8 bar	0024.20.001	5 579 Kč
		10 bar	0024.20.002	
DN 20	G1	6 bar	0024.20.009	
	L 28mm	8 bar	0024.20.010	5 741 Kč
		10 bar	0024.20.011	

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.3 Bezpečnostní sestava SYRobloc 25

- pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli
- dtto SYRobloc 24, ale s redukčním ventilem [RV]



DN 15

SUROVA MOSAZ:			Závit		
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar		0025.15.000	
		8 bar		0025.15.001	7 495 Kč
		10 bar		0025.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.15.009	
		8 bar		0025.15.010	8 183 Kč
		10 bar		0025.15.011	



DN 20

na rozdíl od DN 15
druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno EN 1717

SUROVA MOSAZ:			Závit		
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.20.000	
		8 bar		0025.20.001	8 978 Kč
		10 bar		0025.20.002	
DN 20	G1	6 bar		0025.20.009	
		8 bar		0025.20.010	9 680 Kč
		10 bar		0025.20.011	


TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



5.4 Bezpečnostní sestavy 322 / 323 / 324

pro uzavřené, elektricky napájené ohříváče teplé vody do obsahu 200 l.
Sedlo ventilu z nerez oceli.

5.4.1 Bezpečnostní sestava 322

► pro elektrické zásobníky do 10 l

DN 15 bez sifonu ty p 322	7bar	0322.15.055	3 903 Kč
DN 15 se sifonem ty p 322.1	10 bar	0322.15.056	4 598 Kč



5.4.2 Bezpečnostní sestava 323

► pro elektrické zásobníky do 200 l

DN 15 bez směšovače typ 323	6 bar	0323.15.012	4 305 Kč
DN 15 bez směšovače typ 323.1	7 bar	0323.15.015	4 598 Kč
DN 15 se směšovačem typ 323.3	6 bar	0323.15.013	12 076 Kč

5.4.3 Bezpečnostní sestava 324

► pro elektrické zásobníky do 200 l, s redukčním ventilem

DN 15 bez směšovače typ 324	6 bar	0324.15.011	7 261 Kč
DN 15 se směšovačem typ 324.3	6 bar	0324.15.012	15 038 Kč



5.5 Termostatický směšovač vody 702

- centrální a decentrální regulace teploty vody
- ochrana proti opaření
- vstupní teplota teplé vody: 52–95°C
- vstupní teplota studené vody: 5–25°C
- rozsah seřízení teploty: 35–48°C

DN 15	0702.15.002	6 563 Kč
DN 20	0702.20.003	6 806 Kč

5.4.5. Pojistný ventil bojlerový 0034

- pro malé elektrické zásobníky do max. 200L
- integrovaná zpětná klapka



DN 15	6 bar	0034.15.011	595 Kč
DN 15	8 bar	0034.15.012	595 Kč
DN 15	10 bar	0034.15.013	595 Kč
DN 20	6 bar	0034.20.006	645 Kč
DN 20	8 bar	0034.20.007	645 Kč
DN 20	10 bar	0034.20.005	645 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.5 Membránový pojistný ventil 2115

► pro uzavření ohřívače pitné vody



SUROVÁ MOSAZ:

DN 15	6 bar	2115.15.000	
	8 bar	2115.15.001	527 Kč
	10 bar	2115.15.002	
DN 20	6 bar	2115.20.000	
	8 bar	2115.20.001	807 Kč
	10 bar	2115.20.002	
DN 25	6 bar	2115.25.000	
	8 bar	2115.25.001	1 444 Kč
	10 bar	2115.25.002	
DN 32	6 bar	2115.32.000	
	8 bar	2115.32.001	3 483 Kč
	10 bar	2115.32.002	
DN 40	6 bar	2115.40.000	
	8 bar	2115.40.001	9 864 Kč
	10 bar	2115.40.002	
DN 50	6 bar	2115.50.000	
	8 bar	2115.50.001	11 177 Kč
	10 bar	2115.50.002	



SUROVÁ MOSAZ:

DN 15 + DN 20	6 bar	2116.20.000	
	8 bar	2116.20.001	1 024 Kč
	10 bar	2116.20.002	

POCHROMOVANA:

DN 15 + DN 20	6 bar	2116.20.006	
	7 bar	2116.20.011	1 150 Kč
	8 bar	2116.20.007	
	10 bar	2116.20.008	

pojistné ventily v nastavení jiných tlaků příplatek 15% k brutto ceně
v rozsahu 4 - 10bar

6 ► TOPENÁŘSKÉ ARMATURY + VYBAVENÍ KOTELN

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	6.1.1 SYR plnicí zařízení Combi CA 6828 PLUS ► integrovaný systémový rozdělovač CA (kapaliny do kategorie 3) ► automatické doplňování systémů ÚT (ruční zavírání servisního uzávěru!) ► integrovaný redukční ventil - udržuje tlak nastavitelný 1,5 - 5bar ► plnicí kapacita 1,3 m3/hod při Δp 1,5bar ► servisní uzavírací armatury ► izolační pouzdro z kvalitní odolné izolace	DN 15	6828.15.005
			7 252 Kč
	6.1.2 SYR plnicí zařízení Combi BA 6628 PLUS s dvojitým manometrem ► integrovaný systémový rozdělovač BA (kapaliny do kategorie 4) ► automatické doplňování systémů ÚT (ruční zavírání servisního uzávěru!) ► integrovaný redukční ventil - udržuje tlak nastavitelný 1,5 - 6bar ► plnicí kapacita 1,5 m3/hod při Δp 1,5bar ► servisní uzavírací armatury ► izolační pouzdro z kvalitní odolné izolace ► dvojitý manometr pro kontrolu tlaku před a za BA oddělovačem!	DN 20	6628.20.008
			11 649 Kč
	6.1.3 SYR topenářský filtr HF 3415 (zpětný proplach) ► topenářský filtr se zpětným proplachem, magnetem a odvzdušněním. ► Zajistí perfektní čistotu topné vody v systému ÚT, topná voda bez mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu. ► průtok 2 m3/hod při Δp 0,1bar (hodnota kvs 8,5) ► nutno instalovat křížovou přírubu DN25 nebo DN32 viz. 6.1.4!		3415.00.000
			10 020 Kč
	6.1.4 SYR křížová příruba 3415	DN 25	3415.25.000
		DN 32	3415.32.000
			2 213 Kč
			2 481 Kč
	6.1.5 SYR topenářský filtr HF 3425 Compact (zpětný proplach) ► kompaktní filtr pro ÚT se zpětným proplachem, magnetem a odvzdušněním. ► Zajistí perfektní čistotu topné vody v systému ÚT, topná voda bez mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu. ► průtok 3,6 m3/hod při Δp 0,18bar (hodnota kvs 8) ► otočná příruba umožňuje svislou i vodorovnou montáž!	DN25	3425.25.000
			6 742 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.2 Membranový pojistný ventil 1915

- ▶ používá se k zabránění překročení tlaku v uzavřených otopných zařízeních na vodu.
- ▶ Výměnná patrona 1916 viz Katalog

		kW	2,5 bar	3,0 bar	
DN 15		50	1915.15.000	1915.15.001	542 Kč
DN 20		100	1915.20.000	1915.20.001	829 Kč
DN 25		200	1915.25.000	1915.25.001	1 487 Kč
DN 32		350	1915.32.000	1915.32.001	3 445 Kč
DN 40		600	1915.40.000	1915.40.001	10 050 Kč
DN 50		900	1915.50.000	1915.50.001	11 480 Kč



6.3 Membranový pojistný ventil 1915

- ▶ doplnění tlakové řady

DN15		4bar		1915.15.013	604 Kč
		5bar		1915.15.023	
		5,5bar		1915.15.014	
DN20		4bar		1915.20.012	921 Kč
		5bar		1915.20.019	
		5,5bar		1915.20.004	
DN25		4bar		1915.25.020	1 655 Kč
		5bar		1915.25.021	
		5,5bar		1915.25.003	
DN32		4bar		1915.32.024	3 983 Kč
		5bar		1915.32.025	
		5,5bar		1915.32.009	
DN40		4bar		1915.40.006	11 248 Kč
		5bar		1915.40.020	
		5,5bar		1915.40.008	
DN50		4bar		1915.50.024	12 788 Kč
		5bar		1915.50.025	
		5,5bar		1915.50.009	



6.4 Solární pojistný ventil 6115

- ▶ pro zabezpečení solárních zařízení a zvláštních okruhů

DN 15		6,0 bar		6115.15.020	2 007 Kč
		2,5 bar		6115.15.021	
		3,0 bar		6115.15.022	
DN 20		4,0 bar		6115.15.023	2 326 Kč
		2,5 bar		6115.20.023	
		3,0 bar		6115.20.024	
		6,0 bar		6115.20.025	


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtce 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.5 Plnicí sestava 2128

- ▶ slouží k automatickému plnění a doplňování uzavřeného topného zařízení
- ▶ skládá se z hadicového přípoje, redukčního ventilu, uzavření a jednosměrného ventilu, který zabráňuje proudění zpět do okruhu.

DN 15			2128.15.000	2 850 Kč
DN 25			2128.20.000	3 480 Kč

manometr není součástí dodávky!



6.6 Omezovač stavu vody 932

- ▶ ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do kotle. Ochrana kotlů v zařízeních ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

G 2 Typ 932.1			0932.50.000	18 729 Kč
G 2 Typ 932.5 - krátká délka			0932.50.002	12 561 Kč

OEM produkt pro výrobce - rabat na vyžádání!



6.7 Omezovač stavu vody 933

- ▶ ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do potrubí.
- ▶ ochrana kotlů v zařízení ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

DN 20 Ty p 933.1 s uzavřením			0933.20.000	12 670 Kč
DN 20 Ty p 933.2 bez uzavření			0933.20.001	14 893 Kč

OEM produkt pro výrobce - rabat na vyžádání!



6.8 Tepelné zabezpečení odtoku 3065

- ▶ pojistná armatura ke kotlům na tuhá paliva. Slouží jako teplotní pojistka kotlů, vyhříváných pevnými palivy. Max. do 100 kW.

DN 20 1,3 m (kapilár. trubka)			3065.20.000	5 098 Kč
DN 20 5,0 m (kapilár. trubka)			3065.20.001	10 165 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.9 ALL-IN-ONE CONNECT+

Automatické doplňování, úprava a hlídání úniku vody v systémech ÚT

monitoring a správa přes internet: teplota, tlak, konduktivita, zbývající kapacita úpravy doplňované vody do systémů ÚT, např. kotelny, výměňkové stanice atd..
Integrovaný systém. oddělovač BA, čidlo tlaku, průtoku a možnost měření el. Konduktivity.

All-in-one connect - automat doplňování vody do ÚT

3228.15.015

32 190 Kč

Připojovací set pro kartuše HWE, HVE, HVE plus

3228.00.001

5 746 Kč

Volitelné příslušenství: kartuše pro úpravu vody: HWE, HVE nebo HVE plus viz níže



6.10 Zařízení na úpravu topné vody 3200

Pomocí zařízení SYR 3200 docílíte změkčení nebo demineralizaci vody topné soustavy. nutnost vybavit příslušnou kartuší pro úpravu vody (HWE, HVE nebo HVE plus)
Dávkovací zařízení 3200

3200.15.025

13 056 Kč

povinné příslušenství: kartuše pro úpravu vody viz níže!

doporučená montáž v kombinaci s plnicím zařízením BA6628 viz str.18



6.11 kartuše pro úpravu vody 3228 a 3200

kartuše s náplní yonexové pryskyřice pro All-In-One a 3200

HWE změkčení vody

2,5litrů

3200.00.021

6 164 Kč

HWE změkčení vody

4 litry

3200.00.001

9 055 Kč

HWE změkčení vody

7 litrů

3200.00.003

11 237 Kč

HVE demineralizace

2,5litrů

3200.00.022

6 164 Kč

HVE demineralizace

4 litry

3200.00.011

9 055 Kč

HVE demineralizace

7 litrů

3200.00.013

11 237 Kč

HVE+ demi+stabilizace PH

2,5litrů

3200.00.023

6 164 Kč

HVE+ demi+stabilizace PH

4 litry

3200.00.015

9 055 Kč

HVE+ demi+stabilizace PH

7 litrů

3200.00.005

11 237 Kč

Náhradní náplň do kartuší HWE, HVE a HVE+ naceníme na požádání!



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

7 ► NOVÉ A DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



7.1 Regenerační sůl

pro iontoměniče IT 3000 a Cal - Ko	25 Kg	0000.01.001	433 Kč
------------------------------------	-------	-------------	--------

7.2 tester na určení tvrdosti vody

Sada na okamžité měření tvrdosti vody	3000.00.913	2 250 Kč
---------------------------------------	-------------	----------

7.3 hadička PVC pro pojistné ventily (průhledná)



odkapová hadička PVC	3/8"	1m	0000.01.002	35 Kč
odkapová hadička PVC	1/2"	1m	0000.01.003	42 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz